

Battery Tender® 2-Bank Battery Management System/ Sistema de gestión de baterías de dos bancos

Product Information Sheet / Hoja de datos del producto

CONNECT & PROTECT / CONECTE Y PROTEJA



022-0165-DL-WH

Two encased 1.25 amp battery chargers designed to fully charge a battery and maintain it at proper storage voltage.

Dos cargadores de baterías de 1.25 amperios, diseñado para cargar completamente las baterías y mantenerlas con un voltaje adecuado.

FEATURES AND BENEFITS

2 Year Warranty

- 2 independent charging stations
- 12 volts @ 1.25 amps per station
- Microprocessor controlled constant current charging!
- Reverse Polarity Protected
- Spark Proof
- Perfect for all AGM (absorbed glass mat), sealed maintenance free and flooded batteries
- Complies with US and international safety standards (UL/CE)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Garantía de dos años

- Dos estaciones de carga independientes
- 12 voltios y 1.25 amperios por estación
- ¡Carga de corriente constante controlada por microprocesador!
- Protegido contra la inversión de la polaridad
- A prueba de chispas
- Perfecto para toda batería AGM (placas de vidrio absorbente), baterías herméticas que no necesitan mantenimiento y baterías de electrolito líquido
- Satisface los requisitos de las normas de seguridad de EE UU e internacionales (UL/CE)

GLB022-0165-DL-WH-BT-ES



230 Travail Road, Markham, ON Canada L3S 3J1
Canada 800.268.5612 U.S. 800.628.0809

www.grote.com

