

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION : de -40 °F à 149 °F (de -40 °C à 65 °C)

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE : < 194 °F | 90 °C

GAMME DES TENSIONS D'ENTRÉE : de +10 à +14 VCC

RAYON DE CINTRAGE MINIMUM : (Longueur) 1,0 po | 25,4 mm

CONFORMITÉ

RÉSISTANCE À L'IMPACT : SAE J575 sec. 4.3

CHOC THERMIQUE : SAE J1455 sec. 4.1.3.2

VIELLISSEMENT CAUSÉ PAR LES UV : SAE J2412 et J2527

HUMIDITÉ : SAE J1455 sec. 4.7

INDICE DE PROTECTION : IP67 et IP69K

CORROSION : SAE J2139

VIBRATION : SAE J575 sec. 4.2

INFLAMMABILITÉ : FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES : SAE J1455 sec 4.4

ABRASION : SAE J1455 sec. 4.8 et J400

Éclairage auxiliaire à DEL révolutionnaire pour véhicules

XTL®, une gamme de bandes lumineuses à DEL flexibles, légères et très minces, permettant de créer des effets d'éclairage spéciaux pour pratiquement tous les véhicules. Offertes dans une palette de couleurs, les bandes lumineuses XTL® sont durables, peuvent se plier et s'adapter à la plupart des surfaces pour fournir un éclairage direct ou indirect.

Puissance d'éclairage professionnel de pointe

- Rendement durable et fiabilité de l'éclairage à DEL
- Épaisseur des bandes inférieure à 0,5 mm
- Légères
- Flexibles – se plient suivant un rayon de 1 po et s'adaptent aux courbes composées
- Résistance aux secousses et à l'abrasion
- Couleurs : rouge, jaune, vert et bleu
- Fabriquées aux É.-U.

Conformité aux normes SAE

- Résistance à la poussière – SAE J575e
- Résistance aux vibrations – SAE J1455

Matériel de fixation compris

- Ruban adhésif 3M® VHB assurant une adhérence durable (10 ans et plus)



N° DE PIÈCE	COULEUR	LONGUEUR (PO MM)	LARGEUR (PO MM)	HAUTEUR (PO MM)	DEL ESPACEMENT (PO MM)	COURANT (AMPÈRES)
L11510802	ROUGE	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,082
L11510803	JAUNE	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,104
L11510804	VERT	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,070
L11510805	BLEU	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,217

NUMÉROS DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES AU DOS

Fiche technique des

bandes lumineuses à DEL XTL®

X T L ®

N° DE PIÈCE	COULEUR	LONGUEUR (PO MM)	LARGEUR (PO MM)	HAUTEUR (PO MM)	DEL ESPACEMENT (PO MM)	COURANT AMPÈRES
L14510802	ROUGE	18,89 480	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,137
L12510802	ROUGE	22,67 576	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,164
L13510802	ROUGE	34,02 864	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,246
L105116027*	ROUGE	181,42 4 608	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	1,312
L14510803	JAUNE	18,89 480	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,173
L12510803	JAUNE	22,67 576	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,208
L13510803	JAUNE	34,02 864	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,312
L105116037*	JAUNE	181,42 4 608	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	1,664
L14510804	VERT	17,00 432	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,204
L12510804	VERT	22,67 576	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,272
L13510804	VERT	34,02 864	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,408
L105116047*	VERT	181,42 4 608	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	1,120
L14510805	BLEU	17,00 432	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,204
L12510805	BLEU	22,67 576	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,272
L13510805	BLEU	34,02 864	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,408
L105116057*	BLEU	181,42 4 608	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	3,472

*DÉLAI D'APPROVISIONNEMENT PLUS LONG POUR CET ARTICLE



2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

É.-U. 800 628-0809 Canada 800 268-5612

Europe +49 9422 40331-0 Mexique +52 818262 4412 Chine +86 21 5774 9633

grote.com

