

Bande lumineuse à DEL blanc éclatant

LightForm®

Fiche technique

LIGHTFORM®



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40 °F à 149 °F
(-40 °C à 65 °C)

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE : < 194 °F | 90 °C

PLAGE DE TENSION D'ALIMENTATION : +10 à +14 VDC

RAYON DE COURBURE MINIMAL : (Longueur) 1,0 po | 25,4 mm

CONFORMITÉ

CONFORMITÉ À LA NORME ROHS

RÉSISTANCE AUX IMPACTS : SAE J575 sec. 4.3

CHOC THERMIQUE : SAE J1455 sec. 4.1.3.2

VIELLISSEMENT AUX UV : SAE J2412 et J2527

HUMIDITÉ : SAE J1455 sec. 4.7

PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS : IP67 et IP69K

CORROSION : SAE J2139

VIBRATION : SAE J575 sec. 4.2

INFLAMMABILITÉ : FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES : SAE J1455 sec 4.4

ABRASION : SAE J1455 sec. 4.8 et J400



La bande lumineuse à DEL blanc éclatant de Grote poursuit la révolution en matière d'éclairage de véhicules entamée par LightForm®

- Procure un éclairage 85 % plus intense qu'une bande lumineuse blanc d'appoint LightForm® standard.
- Un ajout important à la gamme déjà impressionnante de bandes lumineuses flexibles à DEL pour l'extérieur conçues par Grote, la bande blanc éclatant ajoute une touche de lumière blanche à haute intensité au vaste choix de couleurs déjà offert.
- Conçue pour satisfaire les exigences techniques, la bande lumineuse blanc éclatant est suffisamment robuste pour supporter des conditions extrêmes à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule.
- La bande lumineuse blanc éclatant est une excellente option pour éclairer les endroits sombres tels que les coffres à gants, les boîtes à outils, les plateformes de camion, les armoires ou tout endroit où une lumière blanche est nécessaire. La bande lumineuse blanc éclatant procure un éclairage clair, puissant et uniforme là où elle est requise pour offrir plus de commodité, de confort et de sécurité dans une vaste gamme d'applications.

NO. DE PIÈCE	COULEUR	LONGUEUR (PO MM)	LARGEUR (PO MM)	HAUTEUR (PO MM)	DEL ESPACEMENT (PO MM)	COURANT (AMPÈRES)	RENDEMENT D'ÉCLAIRAGE (@ 13,5 VOLTS)	LUMENS PAR WATT
L15162001	BLANC ÉCLATANT	5,67 144	0,62 15,8	0,28 7,15	0,125 4	0,12	65 LUMENS	40
L11162001	BLANC ÉCLATANT	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,125 4	0,260	150 LUMENS	43
L14162001	BLANC ÉCLATANT	17,00 432	0,62 15,8	0,28 7,15	0,1245 4	0,68	195 LUMENS	40
L12162001	BLANC ÉCLATANT	22,67 576	0,62 15,8	0,28 7,15	0,125 5	0,91	260 LUMENS	40
L13162001	BLANC ÉCLATANT	34,02 864	0,62 15,8	0,28 7,15	0,1245 5	1,36	390 LUMENS	40
L101117017*	BLANC ÉCLATANT	181,42 4 608	0,62 15,8	0,28 7,15	0,125 4	3,76	2 240 LUMENS	40

*DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POUR CET ARTICLE



GLB-2016-131

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
États-Unis **800 628-0809** Canada **800 268-5612**
Europe **+49 9962/20008-0** Mexique **011 (52) 81-8262-4400**

grote.com

