

Tiras de luces LED LightForm® en blanco brillante

Hoja de información

LIGHTFORM®



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 a 149°F (-40 a +65°C)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: < 194°F | 90°C

ALCANCE DEL VOLTAJE DE ENTRADA: +10 a +14 VCC

RADIO MÍNIMO DE INCLINACIÓN: (Longitud) 1.0" | 25.4 mm

NORMAS

CUMPLE CON ROHS

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS: SAE J575 sec. 4.3

CHOQUE TÉRMICO: SAE J1455 sec. 4.1.3.2

EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV: SAE J2412 y J2527

HUMEDAD: SAE J1455 sec. 4.7

PROTECCIÓN DE ENTRADA: IP67 y IP69K

CORROSIÓN: SAE J2139

VIBRACIÓN: SAE J575 sec. 4.2

INFLAMABILIDAD: FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0

RESISTENCIA QUÍMICA: SAE J1455 sec 4.4

ABRASIÓN: SAE J1455 sec. 4.8 y J400



La tira de luces LED en blanco brillante de Grote continúa la revolución de LightForm® en lo que respecta a iluminación para vehículos

- Ofrece un 85% más de luz que una tira de luces blancas decorativas estándar LightForm®.
- El blanco brillante, que es una incorporación importante a la ya gran línea de tiras de luces LED flexibles para exteriores de Grote Industries, agrega una luz blanca de gran intensidad a la variedad de colores disponibles.
- Diseñado para cumplir con las normas, el blanco brillante es lo suficientemente potente para soportar condiciones extremas tanto dentro como fuera del vehículo.
- El blanco brillante es una opción excelente para iluminar cualquier lugar oscuro como guanteras, cajas de herramientas, cajas de camionetas, gabinetes o cualquier otro lugar donde sea necesario iluminar. El blanco brillante brinda una iluminación clara, potente y consistente donde sea necesaria, para su conveniencia, comodidad o seguridad en una amplia variedad de aplicaciones.

| PIEZA N.º | COLOR | LARGO (IN MM) | ANCHO (IN MM) | ALTURA (IN MM) | LED ESPACIO ENTRE (IN MM) | CORRIENTE (A) | SALIDA DE ILUMINACIÓN (A 13.5 VOLTIOS) | LÚMENES POR VATIO |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------|
| L15162001 | BLANCO BRILLANTE | 5.67 144 | .62 15.8 | .28 7.15 | .125 4 | 0.12 | 65 LÚMENES | 40 |
| L11162001 | BLANCO BRILLANTE | 11.3 288 | .62 15.8 | .28 7.15 | .125 4 | 0.260 | 150 LÚMENES | 43 |
| L14162001 | BLANCO BRILLANTE | 17.00 432 | .62 15.8 | .28 7.15 | .1245 4 | 0.68 | 195 LÚMENES | 40 |
| L12162001 | BLANCO BRILLANTE | 22.67 576 | .62 15.8 | .28 7.15 | .125 5 | 0.91 | 260 LÚMENES | 40 |
| L13162001 | BLANCO BRILLANTE | 34.02 864 | .62 15.8 | .28 7.15 | .1245 5 | 1.36 | 390 LÚMENES | 40 |
| L101117017* | BLANCO BRILLANTE | 181.42 4608 | .62 15.8 | .28 7.15 | .125 4 | 3.76 | 2240 LÚMENES | 40 |

*PLAZO EXTENDIDO PARA ESTE ARTÍCULO



GLB-2016-130

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
Estados Unidos **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**
Europa **+49 9962/20008-0** México **011 (52) 81-8262-4400**

grote.com

