BALISE DE CLASSE AÉROPORT
DE GROTE

DÉTRESSE ET DANGER

NORME SAE J845™

NORME DE ICAO/CAP168

12/24V
TENSION VARIABLE

CONSTRUCTION DURABLE

TENSION : 12-24 V CC
AMPÉRAGE : 1.5 A à 12 V CC, 0.75 A à 24 V CC
INDICE DE DURABILITÉ : IP67
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -30 °C (-22 °F) À 60 °C (140 °F)
APPROBATIONS : SAE J845 CLASSE I, CE, UKCA, ICAO - Type C, CAP168 - ÉDITION 10, CONFORME À LA NORME CISPR 25 CLASSE III



7 MODES DE CLIGNOTANT
1. CLIGNOTANT SIMPLE
2. CLIGNOTANT DOUBLE (SAE)
3. CLIGNOTANT QUATRE
4. CLIGNOTANT RAPIDE
5. CLIGNOTANT ROTATIF
6. CLIGNOTANT ROTATIF + QUATRE
7. CLIGNOTANT SIMPLE (ICAO / CAP168)

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NORMES LES PLUS RIGOUREUSES EN MATIÈRE D'AVIATION ET D'ENVIRONNEMENTS AÉROPORTUAIRES

Cette balise ambrée compacte et robuste offre sept modes de clignotement sélectionnables, dont le mode à clignotement unique ICAO/CAP168 requis par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dotée de multiples certifications et d'une faible consommation électrique de seulement 1,5 A à 12 VCC, elle est idéale pour les équipements de soutien à l'aviation tels que les camions-citernes, les chariots à bagages, les véhicules de dégivrage et les unités de service au sol.

79363-5

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme aux normes de ICAO et du CAP 168 pour une utilisation conforme dans les aéroports et les installations aéronautiques sur les obstacles mobiles
- Sept modes de clignotement sélectionnables offrent une signalisation flexible pour de multiples opérations au sol.
- Boîtier IP67 garantissant un fonctionnement fiable dans des conditions humides, poussiéreuses et soumises à de fortes vibrations.
- Optique à lentille de Fresnel assurant une visibilité à 360°, y compris depuis le ciel.
- Large plage de températures de fonctionnement garantissant un fonctionnement fiable dans des climats extrêmes.

N° PIÈCE	DESCRIPTION	MONTAGE	COLOR	
79363-5	BALISE DE CLASSE AÉROPORT, CLASSE I	PERMANENT		AMBRE

EZ-FIND
SCAN POUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PRODUITS ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB. GROTE.COM