

MINI BALIZA LED MAGNÉTICA DE GROTE



ALIMENTADO
POR BATERÍA



MONTAJE
MAGNÉTICO



NORMA
SAE J845™



PATRONES
DE DESTELLO

VOLTAJE: 5 VCC

MATERIAL: POLYCARBONATE, ABS,
ALUMINUM ALLOY


TIEMPO DE CARGA: APROX. 2 HORAS

ÍNDICE DE DURABILIDAD: IP65


TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
-20°C (-4°F) A 50°C (122°F)

APROBACIONES: CE, UKCA, SAE J845

GARANTÍA: 3 AÑOS



BASE MAGNÉTICA POTENTE



MODO
ENCENDIDO
BOTÓN DE
APAGADO

TOMA DE TIPO C

TAMAÑO MINIATURA. RENDIMIENTO SERIO.

Manténgase visible y seguro con esta baliza de advertencia LED recargable ultracompacta. Tres patrones de destello distintivos (rotativo, SOS y fijo) proporcionan una señalización versátil para una amplia gama de aplicaciones. Una potente base magnética se monta instantáneamente en cualquier superficie metálica, mientras que la resistente carcasa de aleación de aluminio y la clasificación IP65 garantizan un rendimiento fiable en condiciones adversas.



79353-5



EL PATRÓN DE FLASH ROTATORIO
CUMPLE CON LAS NORMAS SAE
CLASE I Y SAE CLASE II

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tres patrones de destello: rotación (clase I o clase II de la SAE), destello SOS y luz fija
- Se recarga en aproximadamente 2 horas a través de USB tipo C
- Carcasa con clasificación IP65 para un funcionamiento fiable bajo la lluvia y el polvo
- Potente base magnética que se fija de forma segura a superficies metálicas
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento para un rendimiento fiable en climas extremos

PIEZA N.º	DESCRIPTION	COLOR
79353-5	MINI BALIZA LED MAGNÉTICA ALIMENTADA POR PILAS	ÁMBAR



EZ-FIND

BUSQUE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, PRODUCTOS
RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM

Grote