

RACCORDS COMPOSITES À CONNEXION RAPIDE DE GROTE

**CONNECTEZ
△ PROTÉGEZ**

**INSTALLATION
FACILE**

**MINIMISER
LES COÛTS**

**RESPECTE
OU DÉPASSE**

**CONFORME
AU DOT**
MATÉRIAUX :

 ACIER INOXYDABLE, LAITON, CAOUTCHOUC
NITRILE, PBT, POLYOXYMÉTHYLÈNE

TEMPÉRATURE DE SERVICE :


-40 °C (-40 °F) À 60 °C (140 °F)

PRESSIION DE SERVICE MAX :

145 PSI (1.0 MPa)

APPROBATIONS

SAEJ2494-3, DOT FMVSS 49 CFR 571.106

**RACCORDS CONÇUS POUR LES TUBES
EN NYLON DOT/J844 DE GROTE**

**POUR SYSTÈMES DE FREIN À AIR SUR
VÉHICULES LOURDS**
COULEURS ET DIAMÈTRES VARIÉS DISPONIBLES
STABILISÉ AU FROID ET À LA CHALEUR
PRESSIION DE SERVICE : JUSQU'À 150 PSI
TEMP DE SERVICE : -40 °C (-40 °F) À 93 °C (200 °F)
**MATÉRIAUX : NYLON RÉSISTANT AUX UV ET
À L'OZONE**
APPROVALS:

CONFORME OU SUPÉRIEUR À SAE J844

TYPE A : TUBE SIMPLE PAROI

TYPE B : TUBE RENFORCÉ

 CONFORME OU SUPÉRIEUR À SAE J844,
DOT FMVSS (49 CFR 571.106) ET FMCSA

INSTALLATION PLUS RAPIDE. MOINS DE RÉPARATIONS. MOINS D'ARRÊTS.

Les raccords composites à connexion rapide de Grote offrent des connexions sécurisées en un seul temps, accélérant l'assemblage et réduisant la main-d'œuvre. Le corps en composite robuste résiste aux vibrations, aux produits chimiques et aux rayons UV — réduisant les pannes, les réparations et le temps d'immobilisation.

COMPOSITION D'UN RACCORDS COMPOSITES À CONNEXION RAPIDE DE GROTE

EZ-FIND

 SCAN POUR LES
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES, PRODUITS
ASSOCIÉS ET PLUS

**POUR PLUS D'INFORMATIONS
VISITEZ NOTRE SITE WEB.
GROTE.COM**

Grote

RACCORDS COMPOSITES À CONNEXION RAPIDE DE GROTE

**CONNECTEZ
& PROTÉGEZ**

**INSTALLATION
FACILE**

**MINIMISER
LES COÛTS**

**RESPECTE
OU DÉPASSE**

**CONFORME
AU DOT**


COUPE-TUBE

FREIN À AIR, POUR TUBES DE 18 MM OU MOINS

Coupe perpendiculaire avec force réduite et verrouillage de sécurité. Pour Nylon, Nylon souple, Polyuréthane et autres tubes plastiques souples.

83-6579


COUPE-TUBE ÉCONOMIQUE

FREIN À AIR, POUR TUBES DE 12 MM OU MOINS

Coupe-tube pneumatique plastique économique avec verrouillage de sécurité. Pour Nylon, Nylon souple, Polyuréthane et autres tubes plastiques souples.

83-6580

CONNECTEUR MÂLE

COUDE MÂLE

COUDE MÂLE, 45°

UNION TRAVERSANTE

UNION DROITE

COUDE UNION

UNION EN Y

TEE UNION

TEE DÉRIVATION MÂLE

TEE PASSAGE MÂLE

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TUBE	RACCORD	EMB
CONNECTEUR MÂLE				
81-0203-PC	CONNECTEUR MÂLE	1/4"	1/8"	10
81-0204-PC	CONNECTEUR MÂLE	1/4"	1/4"	10
81-0205-PC	CONNECTEUR MÂLE	3/8"	1/4"	10
81-0206-PC	CONNECTEUR MÂLE	3/8"	3/8"	10
81-0207-PC	CONNECTEUR MÂLE	3/8"	1/2"	5
81-0208-PC	CONNECTEUR MÂLE	1/2"	3/8"	5
81-0209-PC	CONNECTEUR MÂLE	1/2"	1/2"	5
81-0235-PC	CONNECTEUR MÂLE	1/4"	3/8"	10
81-0236-PC	CONNECTEUR MÂLE	5/32"	1/8"	10
81-0237-PC	CONNECTEUR MÂLE	5/32"	1/4"	10
81-0238-PC	CONNECTEUR MÂLE	1/2"	1/4"	10
COUDE MÂLE				
81-0210-PC	COUDE MÂLE	1/4"	1/4"	10
81-0211-PC	COUDE MÂLE	1/4"	3/8"	10
81-0212-PC	COUDE MÂLE	3/8"	1/8"	10
81-0213-PC	COUDE MÂLE	3/8"	1/4"	10
81-0214-PC	COUDE MÂLE	3/8"	3/8"	10
81-0215-PC	COUDE MÂLE	1/2"	3/8"	5
81-0216-PC	COUDE MÂLE	1/2"	1/2"	5
81-0239-PC	COUDE MÂLE	1/4"	1/8"	10
81-0240-PC	COUDE MÂLE	5/32"	1/8"	10
81-0241-PC	COUDE MÂLE	1/2"	1/4"	10
81-0242-PC	COUDE MÂLE	5/8"	1/2"	5
COUDE MÂLE, 45°				
81-0229-PC	COUDE MÂLE, 45°	3/8"	1/4"	10
81-0230-PC	COUDE MÂLE, 45°	3/8"	3/8"	10
81-0231-PC	COUDE MÂLE, 45°	1/2"	1/4"	5
81-0232-PC	COUDE MÂLE, 45°	1/2"	3/8"	5

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TUBE	RACCORD	EMB
COUDE UNION				
81-0245-PC	COUDE UNION	1/4"	—	10
81-0246-PC	COUDE UNION	3/8"	—	10
UNION TRAVERSANTE				
81-0200-PC	UNION TRAVERSANTE	1/4"	—	10
81-0201-PC	UNION TRAVERSANTE	3/8"	—	10
81-0202-PC	UNION TRAVERSANTE	1/2"	—	5
UNION DROITE				
81-0217-PC	UNION DROITE	1/4"	—	10
81-0218-PC	UNION DROITE	3/8"	—	10
81-0219-PC	UNION DROITE	1/2"	—	5
81-0243-PC	UNION DROITE	5/32"	—	10
81-0244-PC	UNION DROITE	5/8"	—	5
UNION EN Y				
81-0220-PC	UNION EN Y	1/4"	—	10
TEE UNION				
81-0221-PC	TEE UNION	1/4"	—	10
81-0222-PC	TEE UNION	3/8"	—	10
81-0223-PC	TEE UNION	1/2"	—	5
TEE DÉRIVATION MÂLE				
81-0224-PC	TEE DÉRIVATION MÂLE	1/4"	1/4"	10
81-0225-PC	TEE DÉRIVATION MÂLE	3/8"	1/4"	10
81-0226-PC	TEE DÉRIVATION MÂLE	3/8"	3/8"	10
81-0227-PC	TEE DÉRIVATION MÂLE	1/2"	3/8"	5
81-0228-PC	TEE DÉRIVATION MÂLE	3/8"	1/8"	10
TEE PASSAGE MÂLE				
81-0233-PC	TEE PASSAGE MÂLE	3/8"	1/4"	10
81-0234-PC	TEE PASSAGE MÂLE	3/8"	3/8"	10


EZ-FIND

SCAN POUR LES
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES, PRODUITS
ASSOCIÉS ET PLUS

⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Les raccords composites PTC OEM-Spec Grote sont destinés aux systèmes à air comprimé uniquement.
- Tous les raccords doivent être installés conformément aux normes du fabricant et aux normes industrielles applicables.
- Non homologués pour des applications dépassant 145 psi ou 60 °C.
- Conformément au DOT FMVSS 49CFR571-106, ces raccords ne doivent pas être utilisés entre véhicule tracteur et véhicule tracté, ni entre un arbre de transmission et un châssis.
- Toute mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Grote