

CÂBLE MULTICONDUCTEUR BLINDÉ DE GROTE

CONNECTEZ
& PROTÉGEZ



FABRIQUÉ AUX
ÉTATS-UNIS

UL

LISTE UL



CONFORME
AUX NORMES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES



CAPACITÉ
S-LINK^{SMC}

MATÉRIELS: ÉTAÏN-CUIVRE TORONNÉ, PVC

TENSION: 300 V MAX

TEMPÉRATURE MAXIMALE NOMINALE
-20 °C (-4 °F) À 80 °C (176 °F)

BRIN: 16/30

RETARDATEUR DE FLAMME: FT4

APPROBATIONS: UL, CSA

CONSTRUCTION DE CÂBLES


GAINÉ

VIDANGE

BOUCLIER EN
ALUMINIUM

ISOLATION

CONDUCTEUR



AVEZ-VOUS BESOIN?



83-6512: OUTIL À DÉNUDER ROBUSTE, OUTIL
POUR COUPE ET SERTISSAGE

CÂBLE BLINDÉ PVC 4 CONDUCTEURS 18 AWG

Conçu pour garantir l'intégrité du signal, notre câble multiconducteur blindé bloque les interférences électromagnétiques et radioélectriques (RFI) grâce à un blindage à 100 % et des conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion. Conforme UL/CSA et doté d'une isolation PVC robuste, il constitue un choix fiable pour être utilisé avec nos produits d'avertissement et de danger exigeants, notamment dans les véhicules de premiers secours.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sa conception blindée élimine les interférences électromagnétiques (EMI) et radioélectriques (RFI), garantissant des performances constantes dans les environnements très bruyants.
- Il est conforme aux normes UL AWM Style 2464 et CSA AWM FT4 en matière de sécurité et de fiabilité.
- Sa construction en cuivre étamé toronné résiste à la corrosion, tandis que son isolation PVC robuste offre flexibilité et résistance à l'abrasion.
- Sa conception polyvalente à 4 conducteurs est idéale pour alimenter et intégrer des systèmes d'avertissement et de danger, ou d'autres systèmes d'éclairage, dans diverses applications.
- Doté d'un blindage en feuille de polyester 100 % aluminisé et d'un fil de drain en cuivre étamé toronné de calibre 20 AWG pour une protection et des performances supérieures.
- Vendu en rouleau de 1000 pieds pour une gestion simplifiée des stocks, il est idéal pour les installations à grande échelle pour bien prévoir votre cédulas de production.

N° PIÈCE	DESCRIPTION	COLEUR	CALIBRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR
82-5640	CÂBLE BLINDÉ PVC 4 CONDUCTEURS	NOIR, BLANC, ROUGE, VERT	18 AWG	0.235"	1000'



EZ-FIND

SCAN POUR LES
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES, PRODUITS
ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS
VISITEZ NOTRE SITE WEB.
GROTE.COM

Grote