

CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO DE GROTE

CONECTAR
 ▲ PROTEGER

 HECHO EN
ESTADOS UNIDOS


UL LISTADO


 COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA

 COMPATIBLE
CON S-LINK™

MATERIALES: COBRE ESTAÑO TRENZADO, PVC

VOLTAJE: 300V MÁX

TEMPERATURA MÁXIMA NOMINAL:

-20°C (-4°F) A 80°C (176°F)

HEBRA: 16/30

RETARDANCIA DE LLAMA: FT4

REGLAMENTOS: UL, CSA

CONSTRUCCIÓN DE CABLES


CHAQUETA

DRENAR

 ESCUDO
DE LÁMINA

AISLAMIENTO

CONDUCTOR



¿NECESITAS?


 83-6512: PELACABLES PARA TRABAJO PESADO,
HERRAMIENTA CORTADORA Y DE ENGARCE

CABLE DE 4 CONDUCTORES 18 AWG BLINDADO CON PVC

Diseñado para garantizar la integridad de la señal, nuestro cable multiconductor blindado bloquea las interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) con un blindaje total y conductores de cobre estañado resistentes a la corrosión. Cumple con UL/CSA y fabricado con un resistente aislamiento de PVC, es la opción más fiable para sistemas exigentes de iluminación de advertencia y peligro, especialmente en vehículos de emergencia.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El diseño blindado elimina las interferencias electromagnéticas (EMI) y de radiofrecuencia (RFI), lo que garantiza un rendimiento constante en entornos con alto nivel de ruido.
- Cumple con las normas UL AWM Estilo 2464 y CSA AWM FT4 de seguridad y fiabilidad.
- La construcción trenzada de cobre estañado resiste la corrosión, mientras que el resistente aislamiento de PVC ofrece flexibilidad y resistencia a la abrasión.
- El versátil diseño de 4 conductores es ideal para alimentar e integrar sistemas de iluminación de advertencia y peligro, u otros sistemas de iluminación, en diversas aplicaciones.
- Cuenta con un blindaje de lámina de poliéster 100 % aluminio y un cable de drenaje de cobre estañado trenzado de calibre 20 AWG para una protección y un rendimiento superiores.
- Se suministra en un rollo de 304,5 m para facilitar la gestión del inventario; es perfecto para instalaciones a gran escala y plazos de construcción ajustados.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	COLOR	CALIBRE	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD
82-5640	CABLE DE 4 CONDUCTORES BLINDADO CON PVC	NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE	18 AWG	0.235"	1000'


EZ-FIND

 BUSQUE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, PRODUCTOS
RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

**PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM**

Grote