


NOUVEAU | Câble de remorque pour basse température. Reste flexible à des températures extrêmes.

►► MAINTENANT DISPONIBLE!

Grote présente **le câble de remorque** pour basse température

Les températures extrêmement basses influent sur la flexibilité du câble de remorque et compliquent les réparations et l'installation. Le câble de remorque pour basse température de Grote est conçu et fabriqué en gardant cela à l'esprit. Le câble pour basse température conserve sa flexibilité et est catégorisé à -85 °F à 221 °F (de -65 °C à 105 °C).

Le câble de remorque pour basse température de Grote est offert en différentes configurations afin de combler une vaste gamme de besoins en matière d'application et d'installation.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Reste flexible à des températures extrêmes de -85 °F à 221 °F (de -65 °C à 105 °C)
- Résistant à l'essence et aux huiles
- Résistant aux UV; VW-1 Évalué
- Revêtu de papier pour faciliter le sertissage
- Offert en configurations de 2, 3, 4, 6 et 7 conducteurs
- Bobines en vrac également offertes – veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de plus amples renseignements

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TAILLE DE LA BOBINE
82-5822	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 2 COND, 14 CAL.	100 PI
82-5822-250	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 2 COND, 14 CAL.	250 PI
82-5822-500	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 2 COND, 14 CAL.	500 PI
82-5823	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 3 COND, 14 CAL.	100 PI
82-5823-250	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 3 COND, 14 CAL.	250 PI
82-5823-500	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 3 COND, 14 CAL.	500 PI
82-5824	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 4 COND, 14 CAL.	100 PI
82-5824-250	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 4 COND, 14 CAL.	250 PI
82-5824-500	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 4 COND, 14 CAL.	500 PI
82-5825	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 6 COND, 14 CAL.	100 PI
82-5825-250	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 6 COND, 14 CAL.	250 PI
82-5825-500	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 6 COND, 14 CAL.	500 PI
82-5826	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 6/12 ET 1/10 CAL.	100 PI
82-5826-250	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 6/12 ET 1/10 CAL.	250 PI
82-5826-500	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 6/12 ET 1/10 CAL.	500 PI
82-5827	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 6/14, 1/12 CAL.	100 PI
82-5827-250	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 6/14, 1/12 CAL.	250 PI
82-5827-500	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 6/14, 1/12 CAL.	500 PI
82-5828	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 4/12, 2/10 ET 1/8 CAL.	100 PI
82-5828-250	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 4/12, 2/10 ET 1/8 CAL.	250 PI
82-5828-500	CÂBLE REMORQUE, BASSE TEMPÉRATURE, 7 COND, 4/12, 2/10 ET 1/8 CAL.	500 PI



Visitez www.grote.com
pour voir notre catalogue
de produits en ligne

Grote[®]

230 Travail Road, Markham,
Ontario, Canada L3S 3J1
TEL: **800.268.5612**
US: **800.628.0809**
www.grote.com