

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 12 modes de clignotement sélectionnables; deux phases ou fixe
- Lentille intérieure et dôme extérieur en polycarbonate durable
- Dôme extérieur transparent et lisse pour faciliter le nettoyage et protéger la lentille intérieure
- Base en aluminium repoussé robuste avec garniture en plastique
- Conçue pour une vaste gamme de véhicules, pour un usage industriel à léger
- Capacités de synchronisation du système S-Link™ \* avec un maximum de six unités supplémentaires (pour les modèles avec câble uniquement). Possibilité de synchroniser avec d'autres produits compatibles S-Link
- Faisceau de rotation non offert
- Fixation universelle : fixation permanente ou fixation sur tube de 1 po
- Garantie de 5 ans

Tension: 12 à 24 VCC

Débit en ampères : 0,6 ampère à 12 VCC, 0,3 ampère à 24 VCC

APPROBATIONS: SAE J845, CLASSE I 🔵 AMBRE 🔾 BLANC SAE J845, CLASSE II 🌑 BLEU NON HOMOLOGUÉ 🜑 VERT



<b>79071</b> Balise DEL, Classe I, dôme haut O Blanc/Dôme transparent	
79073 Balise DEL, Classe I, dôme haut Ambre/Dôme transparent	
79075 Balise DEL, Classe I, dôme haut Bleu/Dôme transparent	
79074 Balise DEL, dôme haut (non homologué SAE) • Vert/Dôme transparent	
PIÈCES DE RECHANGE	
98251 Lentille intérieure de rechange O Transparent	
98253 Lentille intérieure de rechange Ambre	
98255 Lentille intérieure de rechange Bleu	
98271 Dôme extérieur de rechange O Transparent	



\* TECHNOLOGIE S-LINK™: Le système S-Link™ est une technologie exclusive qui peut être synchronisée avec d'autres produits S-Link similaires. Cela permet à un utilisateur de définir les modes de clignotement de plusieurs dispositifs pour obtenir un aspect personnalisé adapté à un véhicule. Remarque : Seuls les produits compatibles S-Link peuvent être synchronisés ensemble. Veuillez consulter les guides d'installation pour obtenir de plus amples renseignements sur la synchronisation S-Link.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE WEB AU GROTE.COM GROTE A CE QU'IL VOUS FAUT!



2600 Lanier Drive Madison, Indiana 47250 **Tél.**: 800 628-0809 **Téléc.**: 812 265-8440