

ADVERTENCIA Y PELIGRO

# BALIZA LED

## Clase II, lente corto

Montaje permanente, montaje al vacío



►► ¡AHORA DISPONIBLES!

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 26 patrones de destello seleccionables por el usuario, más encendido fijo
- La placa de circuito tiene un revestimiento de conformación para proteger el sistema de circuitos
- Base de policarbonato ligero y duradero, montaje permanente con brida de 3 orificios, montaje para tubo de 1", montaje al vacío/magnético con enchufe para el encendedor de cigarrillos (interruptor de encendido/apagado y selector de patrón)
- Garantía de 5 años

#### MONTAJE PERMANENTE

Voltaje: 12 a 24 VCC

Consumo de potencia en amperios:

0.4 A – 0.35 A a 12 VCC

#### AL VACÍO/MAGNÉTICO

Voltaje: 12 VCC

Consumo de potencia en amperios:

0.4 A – 0.35 A a 12 VCC

APROBACIONES: SAE J845 CLASE II ● ÁMBAR ○ BLANCO SAE J845 CLASE III ● AZUL



78853



78851



PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	MONTAJE	COLOR
78851	Baliza LED, clase II	Permanente	○ Blanco
78853	Baliza LED, clase II	Permanente	● Ámbar
78855	Baliza LED, Clase III	Permanente	● Azul
78861	Baliza LED, clase II	Al vacío/magnético	○ Blanco
78863	Baliza LED, clase II	Al vacío/magnético	● Ámbar
78865	Baliza LED, clase III	Al vacío/magnético	● Azul
<b>PIEZAS DE SERVICIO</b>			
98221	Lente corto de repuesto		○ Transparente
98223	Lente corto de repuesto		● Ámbar
98225	Lente corto de repuesto		● Azul
98470	Protector (perfil bajo)		



78865

VISITE NUESTRO SITIO  
WEB EN GROTE.COM PARA  
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

¡GROTE LO TIENE!

**Grote**

2600 Lanier Drive  
Madison, Indiana 47250  
Tel.: 800.628.0809  
Fax: 812.265.8440  
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN