

Câble de remorque UBS Grote Xtreme

Fiche technique

CÂBLAGE DE REMORQUE ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

MATÉRIAUX

PVC

COTES ET CONFORMITÉ

SAE J1128



Le câble de remorque Grote Xtreme permet d'éviter les problèmes associés aux températures très basses. Le froid peut réduire la flexibilité d'un câble de remorque. Aussi le nouveau câble de Grote est-il conçu et fabriqué pour résoudre les problèmes liés à l'installation, au rendement et aux réparations. Le Grote Xtreme est également conçu pour affronter des températures élevées dépassant la norme de l'industrie de 176 °F (80 °C).

- Le câble demeure flexible même lorsqu'il fait extrêmement froid grâce à sa cote de -65 °C à 100 °C (-85 °F à 212 °F).
- Il résiste à l'essence et à l'huile.
- Il a fait l'objet d'essais conformément à la norme SAE J1128.
- La gaine extérieure en PVC est conçue pour les températures extrêmes.
- Il résiste aux rayons UV.
- Il se combine avec les prises Ultra Blue Seal de Grote pour un système scellé s'adaptant à tous les climats.
- Configuration des câbles disponible pour un système de harnais UBS XTREME complet pour les applications d'équipement d'origine. Également offert en rouleaux de 100 pi par l'entremise du catalogue d'accessoires Grote.

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

É.-U. **800 628-0809** Canada **800 268-5612**

Europe **+49 9422 40331-0** Mexique **+(52) 818262 4412** Chine **+86.21.5774.9633**

grote.com