


XTL® DOMO/LUCES DE TRABAJO HOJA DE INFORMACIÓN



HOJA DE INFORMACIÓN

LUCES DE TRABAJO



Instale la iluminación en tiras XTL® cuando la cinta no sea práctica.

- Brinda la capacidad de instalar la extrusión a un ángulo de 90 grados para poder apuntar la luz a un ángulo de 45 grados
- El lente opaco ofrece una suave potencia luminosa sin resplandor
- Las extrusiones protegen la iluminación en tiras XTL® de los impactos
- El lente se desliza o se coloca a presión
- Viene con clips de montaje que se suministran por separado en la bolsa con accesorios
- Recomendación: use 2 clips en extrusión de 288 mm, 3 clips en extrusión de 488 mm, 4 clips en extrusión de 576 mm y 5 clips en extrusión de 864 mm
- Se requieren tornillos Phillips de cabeza plana 18-8 de acero inoxidable para su instalación (no se incluyen)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 a 149 °F (-40 a 65 °C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: <194 °F/90 °C
ALCANCE DEL VOLTAJE DE ENTRADA: +10 a +14 VCC

NORMALIZACIÓN

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS: SAE J575 sec. 4.3
CHOQUE TÉRMICO: SAE J1455 sec. 4.1.3.2
RESISTENCIA AL DESGASTE Y RAYOS UV: SAE J2412 & J2527
HUMEDAD: SAE J1455 sec. 4.7
PROTECCIÓN DE ENTRADA: IP67 y IP69K
CORROSIÓN: SAE J2139
VIBRACIÓN: SAE J575 sec. 4.2
INFLAMABILIDAD: FMVSS 302
RESISTENCIA A SUSTANCIAS QUÍMICAS: SAE J1455 sec 4.4
ABRASIÓN: SAE J1455 sec. 4.8 y J400
POLARIDAD INVERSA: SAE J2139
DESCARGA DE ESTÁTICA: SAE J1113
HUMEDAD/TEMPERATURA: SAE J2139
QUÍMICOS: J575-4.14

NÚMERO DE PIEZA	LARGO (IN/MM)	TIPO DELENTE	TIPO DE EXTRUSIÓN	LÚMENES	CORRIENTE (A A 13.5 V)
61T00	11.33/288	Transparente	Plano	630	0.19
61R00	11.33/288	Transparente	Ángulo	630	0.19
61T20	18.89/480	Transparente	Plano	1,054	0.33
61R20	18.89/480	Transparente	Ángulo	1,054	0.33
61T40	22.67/576	Transparente	Plano	1,373	0.40
61R40	22.67/576	Transparente	Ángulo	1,373	0.40
61T60	34.02/864	Transparente	Plano	1,912	0.37
61R60	34.02/864	Transparente	Ángulo	1,912	0.37
61R70	34.02/864	Opaco	Ángulo	1,600	0.37

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN,
VISITE **GROTE.COM**

Grote Industries, Inc. 2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
EE. UU. 800.628.0809 | Europa +49 9422 40331-0 | China +86.21.5774.9633
Canadá 800.268.5612 | México +(52) 818262 4412

