

# NOUVEAU | Feu stroboscopique robuste de classe I

►► MAINTENANT DISPONIBLE!

Choix de 11 motifs clignotants différents.



78913



78923


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Ce feu stroboscopique à DEL robuste de classe I propose des composantes électroniques encapsulées afin de les protéger contre la vibration, la poussière et l'humidité. Convient aux industries des mines, de la construction et de la gestion des déchets. Choix de 11 motifs clignotants différents. Offert en profils de 5 po et de 7 po.

## SPÉCIFICATION DU PRODUIT :

- De 12 à 24 V c.c., 2,5 A
- Plage de température : de -30 °C à +50 °C (de -22 °F à +122 °F)

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	INSTENSITÉS
78913	FEU STROBOSCOPIQUE ROBUSTE DE CLASSE I	DE 12 À 24	2,5
78923	FEU STROBOSCOPIQUE ROBUSTE DE CLASSE I	DE 12 À 24	2,5



Visitez [www.grote.com](http://www.grote.com) pour voir notre catalogue de produits en ligne

230 Travail Road, Markham,  
Ontario, Canada L3S 3J1  
TEL: **800.268.5612**  
US: **800.628.0809**  
[www.grote.com](http://www.grote.com)